

EPJD-1045

Protection contre les surtensions de 10 kV. Autres options disponibles, température de couleur, système de gestion, finition. Nombreuses options de puissance.

L'éclairage led urbain EPJD-1045 offre une grande flexibilité d'installation combinée à un large choix d'optiques, pour répondre aux exigences de toutes les applications urbaines. Luminaire évolutif en fonction des progrès de la technologie LED, et maintenance aisée avec l'ouverture du couvercle et le remplacement du driver sans outils.



DÉTAILS DU PRODUIT

Product Code	EPJD-1045A/JD-1045W 30W	EPJD-1045A/JD-1045W 60W	EPJD-1045A/JD-1045W 100W
LED Current (mA)	50mA 5050/67mA 3030	54mA 5050/67mA 3030	63mA 5050/84mA 3030
LED Quantity	24pcs 5050/72pcs 3030	48pcs 5050/144pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030
Rate Power	30W	60W	100W
Color Temperature	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
Luminary EER	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)
Input Voltage	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Frequency Range	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Color Temperature	RA75	RA75	RA75
Temperature of working condition	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C
humidity of working condition	20%-90%	20%-90%	20%-90%
LED life time	70000h	70000h	70000h
Protection Grade	IP66	IP66	IP66
Installation Pipe Dia	φ60mm	φ60mm	φ60mm
Installation Height	4-6m	6-8m	8-10m
Net Weight	7.35kgs	7.82kgs	8.2kg
Gross Weight	8.53kgs	9.02kgs	9.4kg
Product Size	550*516*204mm	550*516*204mm	550*516*204mm
Packing Size	655*590*165mM	655*590*165mM	655*590*165mM

