

EPJD-1046

Conception modulaire de la lentille optique 30W/60W. Éclairage à diodes électroluminescentes. Éclairage disponible en version solaire.

L'éclairage led urbain EPJD-1046 offre une conception moderne et design, substitut idéal aux vieilles lampes au mercure (interdites dans l'UE depuis 2015), améliorant la qualité de la lumière et réduisant considérablement sa consommation d'énergie. Toute dernière technologie de module optique LED.



DÉTAILS DU PRODUIT

Product Code	EPJD-1046A-30W	EPJD-1046A-60W	EPJD-1046A-100W
LED Current (mA)	400mA/800mA (5050)/800mA (3030)	800mA (5050)/1600mA (3030)	63mA 5050/84mA 3030
LED Quantity	24pcs 5050/72pcs 3030	48pcs 5050/144pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030
Rate Power	30W	60W	100W
Color Temperature	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
Luminary EER	3000lm/6500K	6000lm/6500K	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)
Input Voltage	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Frequency Range	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Color Temperature	RA75	RA75	RA75
Temperature of working condition	-40°C - 50°C	-40°C - 50°C	-40°C - 50°C
humidity of working condition	20%-90%	20%-90%	20%-90%
LED life time	70000h	70000h	70000h
Protection Grade	IP66	IP66	IP66
Installation Pipe Dia	Φ76mm/Φ60mm	Φ76mm/Φ60mm	Φ76mm/Φ60mm
Installation Height	3-5m	6-8m	8-10m
Net Weight	8.05kgs	8.52kgs	8.9kg
Gross Weight	9.23kgs	9.52kgs	10kg
Product Size	550*516*561mm	550*516*561mm	550*516*500mm
Packing Size	690*590*165mm	690*590*165mm	655*590*165mm

