

EPJD-1047

Différentes options sont possibles, comme la détection de présence, la gestion de la température de couleur.

L'éclairage led urbain EPJD-1047 est composé de lanternes fonctionnelles offrant une haute performance, optimise les économies d'énergie grâce à un large choix de systèmes de gestion.

DÉTAILS DU PRODUIT



Product Code	EPJD-1047A	EPJD-1047B	EPJD-1047C	EPJD-1047D	EPJD-1047E	EPJD-1047F	EPJD-1047G	EPJD-1047H	EPJD-1047I
Driver Current	0.6A 5050/0.8A 3030	0.8A 5050/1.05A 3030	1.05A 5050/1.3A 3030	1.3A 5050/1.6A 3030	1.5A 5050/1.88A 3030	2A 5050/2.7A 3030	2.52A 5050/3.2A 3030	3A 5050/4A 3030	4A 5050/5.3A 3030
LED Current (mA)	75mA 5050/100mA 3030	67mA 5050/88mA 3030	58mA 5050/72mA 3030	65mA 5050/80mA 3030	63mA 5050/78mA 3030	63mA 5050/84mA 3030	63mA 5050/80mA 3030	68mA 5050/91mA 3030	80mA 5050/110mA 3030
LED Quantity	16pcs 5050/48pcs 3030	24pcs 5050/72pcs 3030	36pcs 5050/108pcs 3030	40pcs 5050/120pcs 3030	48pcs 5050/144pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030	80pcs 5050/240pcs 3030	88pcs 5050/264pcs 3030	100pcs 5050/288pcs 3030
Rate Power	30W	40W	50W	60W	70W	100W	120W	150W	200W
Color Temperature	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
Luminary EER	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)
Input Voltage	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Frequency Range	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Color Temperature	RA75	RA75	RA75	RA75	RA75	RA75	RA75	RA75	RA75
Temperature of working condition	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C
humidity of working condition	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%
LED life time	70000h	70000h	70000h	70000h	70000h	70000h	70000h	70000h	70000h
Protestion Grade	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Installation Pipe Dia	Φ60mm/ Φ42mm	Φ60mm/ Φ42mm	Φ60mm/ Φ42mm	Φ60mm/ Φ42mm	Φ60mm/ Φ42mm	Φ60mm/ Φ42mm	Φ60mm/ Φ42mm	Φ60mm/ Φ42mm	Φ60mm/ Φ42mm
Installation Height	4-6m	4-6m	4-6m	6-8m	6-8m	8-10m	8-10m	10-12m	10-12m
Net Weight	6.4kg	6.5kg	6.8kg	10kg	10.5kg	11kg	11.4kg	11.8kg	12kg
Gross Weight	7.4kg	7.5kg	7.8kg	11kg	11.5kg	12kg	12.4kg	12.8kg	13kg
Product Size	573x245x120mm	573x245x120mm	573x245x120mm	717*320*130mm	717*320*130mm	717*320*130mm	867*392*159mm	867*392*159mm	867*392*159mm
Packing Size	635*285*170mm	635*285*170mm	635*285*170mm	770*365*165	770*365*165	770*365*165	920*440*200mm	920*440*200mm	920*440*200mm

