

EPJD-1056

L'éclairage led urbain EPJD-1056 est un luminaire multifonctionnel en forme de cône renversé pour éclairage direct ou indirect. Corps en fonte d'aluminium composé de deux pièces principales en tête, d'une doucine, d'un socle et de trois bras. Vasque en verre clair, optique en aluminium brillant anodisé et globe en Pmma ou polycarbonate. Fixation sur mât de 60mm / 76mm. Disponible en trois modèles de réflecteurs pour éclairage urbain ou résidentiel.



DÉTAILS DU PRODUIT

Product Code	EPJD-1056A-30W	EPJD-1056B	EPJD-1056C
LED Current (mA)	50mA 5050/67mA 3030	54mA 5050/67mA 3030	63mA 5050/84mA 3030
LED Quantity	24pcs 5050/72pcs 3030	48pcs 5050/144pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030
Rate Power	30W	60W	100W
Color Temperature	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
Luminous Flux	155lm/w(5050) 145lm/w(3030)	155lm/w(5050) 145lm/w(3030)	155lm/w(5050) 145lm/w(3030)
Input Voltage	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Frequency Range	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Color Temperature	RA75	RA75	RA75
Temperature of working condition	-40°C - 50°C	-40°C - 50°C	-40°C - 50°C
Humidity of working condition	20%-90%	20%-90%	20%-90%
LED life time	70000h	70000h	70000h
Protection Grade	IP66	IP66	IP66
Installation Pipe Dia	Φ60mm/Φ76mm	Φ60mm/Φ76mm	Φ60mm/Φ76mm
Installation Height	3-5m	5-7m	8-10m
Net Weight	5.6kg	6kg	6.4kg
Gross Weight	7.1kg	7.5kg	7.9kg
Product Size	450*450*577cm	450*450*577cm	450*450*577cm
Packing Size	485*485*635cm	485*485*635cm	485*485*635cm

