

EPJD-1060

Technologie intelligente d'alimentation en courant constant, durée de vie moyenne 70000 heures.
Distribution ergonomique de la lumière pour obtenir un effet d'éclairage uniforme.
L'éclairage led urbain EPJD-1060 offre une consommation d'énergie réduite de plus de 50 % par rapport à l'HID.
Avec une facilité d'installation, faibles coûts de maintenance – Diverses applications pour l'éclairage des rues et jardins.

DÉTAILS DU PRODUIT



Product Code	EPJD-1060A/EPJD-1062A/EPJD-1062W 30W	EPJD-1060B/EPJD-1062A/EPJD-1062W 60W	EPJD-1060C/EPJD-1062A/EPJD-1062W 100W
LED Current (mA)	50mA 5050/67mA 3030	54mA 5050/67mA 3030	63mA 5050/84mA 3030
LED Quantity	24pcs 5050/72pcs 3030	48pcs 5050/144pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030
Rate Power	30W	60W	100W
Color Temperature	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
Luminary EER	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)
Input Voltage	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Frequency Range	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Color Temperature	RA75	RA75	RA75
Temperature of working condition	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C
humidity of working condition	20%-90%	20%-90%	20%-90%
LED life time	70000h	70000h	70000h
Profestion Grade	IP66	IP66	IP66
Installation Pipe Dia	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm
Installation Height	3-5m	5-8m	8-10m
Net Weight	6.3kg	6.5kg	6.7kg
Gross Weight	7.5kg	7.7kg	7.9kg
Product Size	480*470*293mm/480*470*190mm	480*470*293mm/480*470*190mm	480*470*293mm/480*470*190mm
Packing Size	light head: 63.5X53.5X15cm , bracket: 56*56*31CM bracket: JD-1060 42PCS/CTN,JD-1061/1064 10PCS/CTN,JD-1062W 25PCS/CTN,JD-1063 18PCS/CTN		

