

EPJD-1061

L'éclairage led urbain EPJD-1061 offre un design moderne s'intègre parfaitement à l'environnement, ce qui en fait un projet de premier plan.

Utilisation de matériaux de moulage sous pression en aluminium à haute résistance, traitement de pulvérisation électrostatique afin d'éviter le vieillissement prématuré des surfaces, très résistance à la corrosion.

DÉTAILS DU PRODUIT



Product Code	EPJD-1061A/JD-1061-4A	EPJD-1061B/JD-1061-4B	EPJD-1061C/JD-1061-4C
LED Current (mA)	50mA 5050/67mA 3030	54mA 5050/67mA 3030	63mA 5050/84mA 3030
LED Quantity	24pcs 5050/72pcs 3030	48pcs 5050/144pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030
Rate Power	30W	60W	100W
Color Temperature	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
Luminary EER	140lm/w(5050) 130lm/w(3030)	140lm/w(5050) 130lm/w(3030)	140lm/w(5050) 130lm/w(3030)
Input Voltage	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Frequency Range	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Color Temperature	RA75	RA75	RA75
Temperature of working condition	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C
humidity of working condition	20%-90%	20%-90%	20%-90%
LED life time	70000h	70000h	70000h
Protestion Grade	IP66	IP66	IP66
Installation Pipe Dia	Φ76mm	Φ76mm	Φ76mm
Installation Height	3-5m	5-8m	8-10m
Net Weight	6.3kg	6.5kg	6.7kg
Gross Weight	7.5kg	7.7kg	7.9kg
Product Size	590*480*470mm	590*480*470mm	590*480*470mm
Packing Size	light head: 63.5X53.5X15cm, bracket: 56*56*31CM bracket: JD-1060 42PCS/CTN,JD-1061/1064 10PCS/CTN,JD-1062W 25PCS/CTN,JD-1063 18PCS/CTN		

