

EPJD-1062

Combinés à des élégants poteaux et consoles, ces luminaires d'éclairage public créent des ensembles esthétiques pour mettre en valeur de nombreux espaces urbains, tels que les grandes places ou rues urbaines, les avenues, les piétonniers et les zones résidentielles.



DÉTAILS DU PRODUIT

Product Code	EPJD-1060A/JD-1062A/JD-1062W 30W	EPJD-1060B/JD-1062A/JD-1062W 60W	EPJD-1060C/JD-1062A/JD-1062W 100W
LED Current (mA)	50mA 5050/67mA 3030	54mA 5050/67mA 3030	63mA 5050/84mA 3030
LED Quantity	24pcs 5050/72pcs 3030	48pcs 5050/144pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030
Rate Power	30W	60W	100W
Color Temperature	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
Luminary EER	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)
Input Voltage	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Frequency Range	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Color Temperature	RA75	RA75	RA75
Temperature of working condition	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C
humidity of working condition	20%-90%	20%-90%	20%-90%
LED life time	70000h	70000h	70000h
Protestion Grade	IP66	IP66	IP66
Installation Pipe Dia	Φ60mm	Φ60mm	Φ60mm
Installation Height	3-5m	5-8m	8-10m
Net Weight	6.3kg	6.5kg	6.7kg
Gross Weight	7.5kg	7.7kg	7.9kg
Product Size	480*470*293mm/480*470*190mm	480*470*293mm/480*470*190mm	480*470*293mm/480*470*190mm
Packing Size	light head : 63.5X53.5X15cm , bracket : 56*56*31CM bracket: JD-1060 42PCS/CTN,JD-1061/1064 10PCS/CTN,JD-1062W 25PCS/CTN,JD-1063 18PCS/CTN		

