

# EPJD-G021

L'éclairage led urbain EPJD-G021 offre une conception moderne et design, substitut idéal aux vieilles lampes au mercure (interdites dans l'UE depuis 2015), améliorant la qualité de la lumière et réduisant considérablement sa consommation d'énergie. Toute dernière technologie de module optique LED. Option en version solaire disponible.

## DÉTAILS DU PRODUIT



|                                  |                        |                         |                         |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Product Code                     | EPJD-G021A 30W         | EPJD-G021B 60W          | EPJD-G021C 100W         |
| Electric Current                 | 100mA                  | 89mA(6C9B)/83mA(9C6B)   | 83mA                    |
| LED Quantity                     | 24pcs 5050/72 pcs 3030 | 48pcs 5050/144 pcs 3030 | 64pcs 5050/192 pcs 3030 |
| Rate Power                       | 30W                    | 60W                     | 100W                    |
| Color Temperature                | 6500/4000/3000K        | 6500/4000/3000K         | 6500/4000/3000K         |
| Luminous Flux                    | 110-120LUM/W           | 110-120LUM/W            | 110-120LUM/W            |
| Input Voltage                    | AC100-277V             | AC100-277V              | AC100-277V              |
| Frequency Range                  | 50/60Hz                | 50/60Hz                 | 50/60Hz                 |
| Color Temperature                | RA75                   | RA75                    | RA75                    |
| Temperature of working condition | -40°C – 50°C           | -40°C – 50°C            | -40°C – 50°C            |
| Humidity of working condition    | 20%-90%                | 20%-90%                 | 20%-90%                 |
| LED life time                    | 70000h                 | 70000h                  | 70000h                  |
| Protection Grade                 | IP66                   | IP66                    | IP66                    |
| Installation Pipe Dia            | Φ60mm/Φ76mm            | Φ60mm/Φ76mm             | Φ60mm/Φ76mm             |
| Installation Height              | 3-5m                   | 5-7m                    | 7-9m                    |
| Net Weight                       | 6.3kg                  | 6.5kg                   | 6.7kg                   |
| Gross Weight                     | 7.5kg                  | 7.7kg                   | 7.9kg                   |
| Product Size                     | 600*600*589mm          | 600*600*589mm           | 600*600*589mm           |
| Packing Size                     | 587*460*460mm          | 587*460*460mm           | 587*460*460mm           |

