

EPJD-G023

L'éclairage led urbain EPJD-G023 offre une conception moderne et design, substitut idéal aux vieilles lampes au mercure (interdites dans l'UE depuis 2015), améliorant la qualité de la lumière et réduisant considérablement sa consommation d'énergie. Toute dernière technologie de module optique LED. Option en version solaire disponible.

DÉTAILS DU PRODUIT



Product Code	JD-G023-30W	JD-G023-60W	JD-G023-100W	JD-G023-150W
LED Current (mA)	50mA 5050/67mA 3030	54mA 5050/67mA 3030	63mA 5050/84mA 3030	94mA 5050/119mA 3030
LED Quantity	24pcs 5050/72pcs 3030	48pcs 5050/144pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030	64pcs 5050/192pcs 3030
Rate Power	30W	60W	100W	150W
Color Temperature	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
Luminary EER	160lm/w(5050) 150lm/w(3030)	160lm/w(5050) 150lm/w(3030)	160lm/w(5050) 150lm/w(3030)	150lm/w(5050) 140lm/w(3030)
Input Voltage	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Frequency Range	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Color Temperature	RA75	RA75	RA75	RA75
Temperature of working condition	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C	-40°C – 50°C
humidity of working condition	20%-90%	20%-90%	20%-90%	20%-90%
LED life time	70000h	70000h	70000h	70000h
Protestion Grade	IP66	IP66	IP66	IP66
Installation Pipe Dia	Φ60/Φ76mm	Φ60/Φ76mm	Φ60/Φ76mm	Φ60/Φ76mm
Installation Height	3-5m	5-8m	8-10m	10-12m
Net Weight	10.0kg	10.3 kg	10.6 kg	10.9 kg
Gross Weight	12.0kg	12.3 kg	12.6 kg	12.9 kg
Product Size	600*600*589mm	600*600*589mm	600*600*589mm	600*600*589mm
Packing Size	755*635*120mm	755*635*120mm	755*635*120mm	755*635*120mm

